

LM. Jeszcze lepsza widoczność. Jeszcze większy wysięg.

New Holland opracowała kompleksową ofertę ładowarek teleskopowych, by spełnić Twoje wymagania związane z transportem materiałów. Cała gama charakteryzuje się stabilnym, dużym udźwigniem w połączeniu z niezawodnym i wydajnym układem napędowym. Wysokość podnoszenia waha się od 5,78 do 9,1 metra, a maksymalny udźwignie wynosi 4200 kg, co oznacza, że żadne zadanie nie jest zbyt duże lub zbyt małe. Gama LM przeznaczona do eksploatacji w trudnych warunkach jest dostępna w opcjonalnej, luksusowej wersji Elite, idealnie sprawdzającej się nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Ponadto do wyboru są tradycyjne przekładnie hydrauliczne obsługujące jedną lub dwie prędkości, bądź zaawansowana przekładnia powershift Powershuttle umożliwiająca sterowanie zmianą kierunku i biegów przy użyciu tej samej dźwigni. W modelach Elite przy najwyższych prędkościach transportu dostępna jest również automatyczna zmiana biegów.



Transport drogowy 40 km/h

Dotrzyj tam, gdzie zmierzasz, jeszcze szybciej i skróć kosztowny czas transportu dzięki prędkości 40 km/h.

Najlepsza widoczność w swojej klasie

Panoramyczne szyby zapewniają krystalicznie czysty widok, nawet przy całkowitym wysunięciu maszty, co przekłada się na większą dokładność pracy.

Modele		LM5.25	LM6.28	LM6.32	LM7.35	LM9.35	LM6.35 Elite	LM7.42 Elite
Maks. moc silnika- ISO 14396	(kW/KM)	55,4/74,3	74,5/101	89/121	89/121	89/121	105/143	105/143
Maks. wysokość podnoszenia	(m)	5,78	6,35	6,1	7	9,1	6,1	7
Maks. udźwignie	(kg)	2500	2800	3200	3500	3500	3500	4200
Rodzaj pompy hydraulicznej		Pompa zębata		Pompa zębata		Pompa o zmiennym wydatku		
Natężenie przepływu hydraulicznego	(l/min)	80	110	120	120	120	140	140
Hydrauliczne elementy sterownicze		Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny		Wielofunkcyjny joystick proporcjonalny			Wielofunkcyjny elektryczny joystick proporcjonalny	
Przekładnia		Hydrostatyczna z 1 prędkością	Hydrostatyczna z 2 prędkościami	4x3 PowerShift™			6x3 PowerShift™	

Seria TL. Ładowacze czołowe New Holland do nowych ciągników New Holland.

Ładowacze czołowe 300TL, 500TL i 700TL stanowią idealną parę z ciągnikami New Holland. Dlaczego? Ponieważ obie te maszyny zostały zaprojektowane i zrealizowane w oparciu o obszerne konsultacje z klientami. Seria 300 TL zapewnia osiągi miniaturowej ładowarki. Wytrzymały model 500TL doskonale się sprawdza w małych gospodarstwach hodujących inwentarz żywy, stawiających na niezawodność i prostą obsługę, z efektywnym samopoziomowaniem mechanicznym w standardzie. Smukły maszt i zamaskowane przewody hydrauliczne modelu 700TL zapewniają lepszą widoczność. Wbudowane elementy sterownicze zwiększają dokładność roboczą, a luksusowe rozwiązania zastosowane w tym najlepszym modelu zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.



System płynnej jazdy

Zintegrowany układ tłumienia na maszcie w modelach 700TL i 500TL pochłania nawet najmocniejsze zderzenia, zapobiegając utracie ziarna lub nadmiernym drganiom.



Szybko zwalniana rama

Znany użytkownikom małych ładowarek do prac pomocniczych ten system umożliwia szybką i łatwą zmianę narzędzi w modelach 300TL.

Modele		330TL	340TL	350TL	360TL	510TL	520TL	530TL	540TL	720TL	730TL	740TL	750TL	760TL	770TL	780TL	790TL
Maks. moc ciągnika	(kW/KM)	22/30	37/50	40/55	44/60	50/65	60/80	75/100	90/120	65/90	75/100	80/110	90/120	105/140	130/180	170/230	220/300
Maks. wysokość podnoszenia	(m)	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0	3,5	3,8	4,1	3,5	3,7	3,7	4,1	4,1	4,3	4,5	4,8
Maks. udźwignie	(kg)	653	969	989	1193	1509	1754	1897	2029	1999	2060	2539	2305	2668	2804	2937	3080
Kompatybilne ciągniki																	
Boomer 20, Boomer 25		✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 30, Boomer 35		–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boomer 40, Boomer 50		–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TD3.50		–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T4 PowerStar		–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
T4		–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
TD5.65 – TD5.75		–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
TD5.85 – TD5.115		–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
T5 Tier 4A, T5 Tier 4B		–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	–
T6.120, T6.140, T6.150, T6.160 Tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–
T6.155, T6.165, T6.175 Tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–
T6 Tier 4B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–
T7.170 - T7.210 Tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
T7 Standard Wheelbase Tier 4B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
T7.220 - T7.270 Tier 4A*		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
T7 Long Wheelbase Tier 4B		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

✓ Dostępne – Niedostępne * Niekompatybilne z osią przednią SuperSteer™